

*Rely on us.*SM

Novavit® F 100

La gama rápida de secado por oxidación

K+E® tintas de gama estándar para offset hoja

Características

- Novavit® F 100 es una gama de rápido secado oxidativo así como de muy rápido secado por absorción (setting).
- Especialmente adecuada para impresión en línea.
- Los beneficios que aporta el uso de la gama Novavit® F 100 vienen dados por su muy rápido secado por absorción (setting), elevada rapidez de manipulado, excelente resistencia al roce así como una buena nitidez de impresión.

Ventajas de Novavit® F 100

- Muy rápido secado por absorción (setting) y por oxidación.
- Excelente contraste de impresión.
- Vehículos de última tecnología con un excelente equilibrio tinta-agua.
- Elevada estabilidad de impresión.
- Excelente resistencia al roce.
- Mayor rapidez de manipulado.
- Ideal para todo tipo de soportes.



FlintGroup

Novavit® F 100



	Solideces					Propiedades técnicas								
	Luz	Alcohol	Mezcla de disolventes	Alcalis	Calandrado en caliente	Recorte de punto	Brillo	Secado por absorción	Secado por oxidación	Resistencia al roce	Rapidez de manipulado	Papel/cartoncillo estucado brillo	Papel/cartoncillo no estucado	Papel/cartoncillo estucado mate
Novavit® F 100						7	5	7	7	6	7	7	7	7
Novavit® 1 F 100 Amarillo	5	+	+	+	+	1 = Propiedad poco evidente 7 = Propiedad muy evidente								
Novavit® 2 F 100 Magenta	5	+	+	-	+	Las propiedades de las tintas se han evaluado en condiciones de impresión estandarizadas. En casos concretos y en determinadas circunstancias, como puede ser en la impresión de densidades de color muy elevadas, puede variar la clasificación de ciertas propiedades.								
Novavit® 4 F 100 Cyan	8	+	+	+	+									
Novavit® 100 Negro, azulado sólido	8	+	+	+	+									
Solidez a la luz según ISO 12040: de 1 (baja) a 8 (alta) Resto solideces según ISO 2836: + = existe solidez - = no existe solidez														

Frescura

Oxidativa.

Soportes de impresión

Ideal para papel/cartoncillo estucado brillo y mate así como para papel/cartoncillo no estucado.

Observaciones

La combinación de un rápido secado por oxidación y un muy rápido secado por absorción (setting) que ofrece la gama Novavit® F 100 garantiza un rápido y, sobre todo, fiable manipulado. Adecuada para la impresión conforme a la norma ISO 12647-2.

Excepciones

No adecuada para envase alimentario sin barrera funcional.

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

La division Print Media de Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

Para más información, puede contactar con nosotros.

El objetivo del presente folleto es informar a nuestros clientes. Sin embargo, los resultados generales obtenidos de la experiencia y de las pruebas en laboratorio, no pueden extrapolarse a todos los casos particulares ya que dependen de una gran variedad de factores que están fuera de nuestro control. De esta información no puede deducirse, por lo tanto, ninguna obligación por nuestra parte. Asimismo, la adecuación de cada producto debe ser cuidadosamente comprobada para cada aplicación.

Los nombres de productos con ® son marcas registradas por Flint Group Germany GmbH.

Flint Group
Print Media Europe
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Germany

T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com