

*Rely on us.*SM

Duco® Superstrip FB

Innovador, larga duración, caucho de barnizado de base tela

Caucho pelable para barnizado

Características del producto

- La construcción única de Duco® Superstrip FB permite un corte limpio y bordes bien perfilados, bien sea a mano o con plotter. Localizar la línea de corte para el pelado es mas rápido debido a la alta visibilidad del corte.
- El fino pulido de la capa superficial del Duco® Superstrip FB transmite óptimamente tanto el barniz acrílico como el UV con altos niveles de brillo. La alta resistencia a ataques químicos de productos UV hacen de Duco® Superstrip FB el caucho ideal para largas tiradas y trabajos repetidos con barniz acrílico o UV.
- La capa compresible de Duco® Superstrip FB esta especialmente formulada para facilitar un facil pelado, el un corte profundo que asegura un tiraje largo sin interrupciones, eliminando la necesidad de para para frecuentes lavados.
- El extensor rango de productos Duco® de barnizado ofrece la mas amplia oferta de cauchos pelables para cualquier requerimiento.
- Incomparables recursos técnicos aseguran que los cauchos de barnizado Duco® están diseñados y fabricados para solucionar cualquier demanda específica de todas las aplicaciones de barnizado, bien sea base acrílica o UV.

Ventajas de Duco® Superstrip FB

- Excelente propiedades de recuperación.
- Fácil corte y pelado.
- Versátil, apropiado para aplicaciones UV y acrílico.



Elint Group

Duco® Superstrip FB

Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none">• Construcción única	<ul style="list-style-type: none">• Permite la repetición de trabajos cuando el registro preciso no es crítico.
<ul style="list-style-type: none">• Dual, superficie pulida compatible.	<ul style="list-style-type: none">• Óptima transferencia de barniz con barniz UV o acrílico.
<ul style="list-style-type: none">• Alta calidad de las telas y capa de corte.	<ul style="list-style-type: none">• Bordes perfilados, cortes limpios.• Área de corte profunda.
<ul style="list-style-type: none">• Carcasa densa de baja elongación.	<ul style="list-style-type: none">• Provee estabilidad extra.

Color	Turquesa
Composición de la superficie	Mezcla de gomas resistente a los disolventes
Acabado	Pulido
Espesor	1.96mm
Profundidad de corte	0.9mm
Microdureza	66°
Compresibilidad	0.19mm @ 1060 kPa Typical / 0.25mm @ 2060 kPa Typical
Elongación	<0.70% @ 10 N/mm
Tensión	>60 N/mm
Tensión de pelado	3 a 5 N/cm
Compatibilidad con barnices	Acrílico y UV

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

La división de Transfer Media del Grupo Flint ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

Tintas y barnices. Productos químicos. Cauchos. Cauchos tubulares. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

Para más información, puede contactar con nosotros