



CARTA DE LUBRICACIÓN PARA MÁQUINAS KOMORI.



Modelos: Lithrone S40 / S40P / S40SP / G40 / G40P / SX40 / SX40RP / SPICA 26 / SPICA 26P / Enthroner 29 / 29P

| PUNTO A LUBRICAR | LUBRICANTE KLÜBER | FRECUENCIAS | OBSERVACIONES |
|--|---------------------------|-------------------------|--|
| Nipels de grasa. | Centoplex 2 EP | 125 h. (Semanal) | No lubricar en exceso. |
| Centralizado de cuerpos. | Klüberoil GEM 1-68 N | 5.000 h. (Anual) | 1 ^{er} cambio: 200 horas. |
| Cadenas sacapliegos. | Structovis FHD | Automático. | Rellenar depósito según necesidad. |
| Compresor seco DVT. | Amblygon TA 15/2 | 1.000 h. (2 meses) | No lubricar en exceso. |
| Sistema neumáticos. | Airpress 15 | Llenar según necesidad. | Vasos neumáticos. |
| Pinzas sujeta planchas. | Contrakor Fluid H 1 Spray | Según necesidad | Elevada protección contra la corrosión. |
| Fluido universal: Lubricante, antioxidante y anticorrosivo | Quietsch-EX Spray | Según necesidad | Elimina el chirrido y los agarrotamientos. |

www.asg-grafic.com

