



CARTA DE LUBRICACIÓN PARA MÁQUINAS MAN-ROLAND.



Modelos: 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, FAVORIT, PARVA, PRACTICA, REKORD Y ULTRA

PUNTO A LUBRICAR	LUBRICANTE KLÜBER	FRECUENCIAS	OBSERVACIONES	MODELOS.
Centralizado de cuerpos.	Klüberoil GEM 1-68 N	5.000 h. (Anual)	1 ^{er} cambio: 200 horas	Todos
Nipels de grasa.	Centoplex 2 EP	125 h. (Semanal)	Cilindro impresor y asiento de pinzas. Engrase diario.	Todos
Nipels de grasa.	Unimoly GL 402	125 h. (Semanal)	Lubricantes sólidos	Todos
Cadenas portapinzas, guías y excéntricas.	Structovis AHD	125 h. (Semanal)	Aplicar con pincel. Limpieza anual.	Todos
Cárter de engranajes cerrados.	Klüberoil GEM 1-220 N	5.000 h. (Anual)	Revisar nivel cada mes.	Ultra. Favorit RVF. Rexord R5K
Soplador radial Becker.	Klüberoil GEM 1-220 N	2.000 h. (4 meses)	Revisar nivel cada mes.	Todos los modelos que dispongan de estos equipos.
Compresor DVP de aceite Becker y Rietschle.	Klüberoil GEM 1-320 N	1.000 h. (2 meses)	1 ^{er} cambio: 200 horas.	
Compresor seco DVT.	Amblygon TA 15/2	1.000 h. (2 meses)	No lubricar en exceso.	
Soplador radial Rietschle y Werie.	Lamora HLP 32	2.000 h. (4 meses)	Revisar nivel cada 7 días.	
Sistema neumáticos.	Airpress 15	Llenar según necesidad.	Vasos neumáticos.	
Sistema hidráulico.	Airpress 15	5.000 h. (Anual)	Revisar nivel cada mes.	R-800

www.asg-grafic.com

