



CARTA DE LUBRICACIÓN PARA MÁQUINAS MITSUBISHI.



Modelos: 1F, 1G, 1F-4, 2F, 3FR, 3 H, 3F, 3F-5, 3F-6, CX, 3G, 5F, D 1000, D2000, D3000S, Diamond 1000, Diamond 3000, Diamond 3000 LS, Diamond 3000 LX.

PUNTO A LUBRICAR	LUBRICANTE KLÜBER	FRECUENCIAS	OBSERVACIONES
Lubricación por circulación.	Klüberoil GEM 1-150 N	5.000 h. (Anual)	1 ^{er} cambio: 200 horas. Extraer el aceite en caliente.
Nipels de grasa.	Polylub GA 352 P	125 h. (Semanal)	Limpiar restos de grasa del engrasador.
Compresor Rietschle. (Paletas de grafito)	Petamo GY 193	1.000 h. (2 meses)	No lubricar en exceso.
Pinzas sujeta planchas.	Contrakor Fluid H 1 Spray	Según necesidad	Elevada protección contra la corrosión.
Fluido universal: Lubricante, antioxidante y anticorrosivo	Quietsch-EX Spray	Según necesidad	Elimina el chirrido y los agarrotamientos.

www.asg-grafic.com

