



CONTI-AIR®
BLANKET TECHNOLOGY


CONTI-AIR® DYNACOAT GREEN

Strippable Coating Blanket

CONTI-AIR® DYNACOAT GREEN



Coldset




Heatset



Sheetfed



Packaging



Metaldeco

Die optimale folienbasierte Lösung für die Spotlackierung.

- › Helle kompressible Schicht für bessere Schnittbild-visualisierung und optimalen Lackübertrag
- › Hervorragend geeignet für UV- und wasserbasierende Lackierungen
- › Verbesselter Lackübertrag, geringer Farbaufbau und lange Waschintervalle

The optimum foil-based solution for spot coating.

- › White compressible layer for better visibility of cut edges and optimal varnish transfer
- › Suitable for UV and waterbased coating
- › Improved varnish transfer, lowest ink build up and extended wash intervals

Technische Daten (Nominalwerte)


Farbe	grün
Oberfläche	feinstgeschliffen
Härte Deckgummi	47° Shore A
Gesamthärte	82°
Kompressibilität bei 1.350 kPa	0,130 mm
Dehnung bei 500 N/5 cm	-
Dicke	1,96 mm
Stripptiefe	1,00 mm

Technical Data (Nominal Values)

Color	green
Surface	microground
Surface hardness	47° Shore A
Total hardness	82°
Compressibility at 1,350 kPa	0.130 mm
Elongation at 500 N/5 cm	-
Thickness	1.96 mm
Stripping depth	1.00 mm

Unsere Drucktücher verfügen über eine spezielle CONTI-AIR® kompressible Schicht geschlossener Mikrozellen mit Überdruck.

Our printing blankets have a special CONTI-AIR® compressible layer of overpressured microcells.



Dicke / Thickness: 1.00 mm



UV |
waterbased



ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH

Breslauer Str. 14 | 37154 Northeim | Germany
service@contiair.com
www.contiair.com

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2020 Continental AG, Hanover. All rights reserved. For complete information go to: www.continental-industry.com/discl_en