

# Novaboard® C 1090 RACE BIO

La gama de secado rápido y elevada resistencia al roce en calidad BIO

**K+E® tintas de gama estándar para offset hoja**

## Características

- Novaboard® C 1090 RACE BIO es una gama intensa, de excelente resistencia al roce, basada en materias primas renovables. Rápido secado por absorción (setting) junto con un muy rápido secado oxidativo.
- Adecuada para impresión en línea así como para impresión tira y retira.
- Adecuada para los soportes más diversos, Novaboard® C 1090 RACE BIO es también ideal para papeles sensibles al arrancado y proporciona máxima flexibilidad en la elección de soporte.
- Además, Novaboard® C 1090 RACE BIO presenta una excepcional estabilidad de impresión y un excelente equilibrio tinta/agua.

## Ventajas de Novaboard® C 1090 RACE BIO

- Elevada resistencia al roce.
- Muy adecuada para todo tipo de soportes, especialmente para papeles sensibles al arrancado.
- Muy rápido secado oxidativo.
- Excelente comportamiento también en impresoras de tira y retira.
- Vehículos de última tecnología con un excelente equilibrio tinta-agua.
- Muy rápido secado por absorción (setting).
- Elevado brillo.
- Elevada estabilidad de impresión.



# Novaboard® C 1090 RACE BIO



	Solideces					Propiedades técnicas								
	Luz	Alcohol	Mezcla de disolventes	Alcalis	Calandrado en caliente	Recorte de punto	Brillo	Secado por absorción	Secado por oxidación	Resistencia al roce	Rapidez de manipulado	Papel/cartoncillo estucado brillo	Papel/cartoncillo no estucado	Papel/cartoncillo estucado mate
<b>Novaboard® C 1090</b>						6	6	5	6	7	6	7	7	7
<b>Novaboard® 1 C 1090 RACE BIO Amarillo</b>	5	+	+	+	+	1 = Propiedad poco evidente 7 = Propiedad muy evidente								
<b>Novaboard® 2 C 1090 RACE BIO Magenta</b>	5	+	+	-	+	<b>Las propiedades de las tintas se han evaluado en condiciones de impresión estandarizadas. En casos concretos y en determinadas circunstancias, como puede ser en la impresión de densidades de color muy elevadas, puede variar la clasificación de ciertas propiedades.</b>								
<b>Novaboard® 4 C 1090 RACE BIO Cyan</b>	8	+	+	+	+									
<b>Novaboard® 1090 RACE BIO Negro, azulado sólido</b>	8	+	+	+	+									

Solidez a la luz según ISO 12040: de 1 (baja) a 8 (alta)

Resto solideces según ISO 2836:

+ = existe solidez  
- = no existe solidez

## Frescura

Parcialmente semifresca.

## Soportes de impresión

Óptima para papeles estucados brillo y mate así como para papeles no estucados y cartoncillo.

## Observaciones

Su comportamiento parcialmente semifresco en el tintero, hace de la gama Novaboard® C 1090 RACE BIO una excelente alternativa con un secado oxidativo mejorado.

Novaboard® C 1090 RACE BIO presenta una elevada estabilidad en el proceso de impresión. Esto facilita un comportamiento constante en impresión y garantiza una elevada calidad con un coste óptimo. Esta gama también es adecuada para la impresión con bajo porcentaje de alcohol. Adecuada para la impresión conforme a la norma ISO 12647-2.

## Excepciones

No adecuada para envase alimentario sin barrera funcional.

## Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

## Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarles la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

## Para más información, puede contactar con nosotros.

Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros clientes. La información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender de Flint Group. La empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. Los clientes deben procurar averiguar si este producto es apto a los fines para los que desean utilizarlo. No se acepta responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón de material que contenga el presente documento.

Flint Group  
Commercial, Publication & Sheetfed Inks  
Sieglesstrasse 25  
70469 Stuttgart, Germany

T +49 711 98 16-0  
F +49 711 98 16-700  
sheetfed@flintgrp.com  
www.flintgrp.com

Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).